

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CARTUCCE NYLON LAVABILE SERIE FT NYLON WASHABLE NET CARTRIDGES FT SERIE

Idonee all'uso in sistemi trattamento acqua potabile, filtrazione e rimozione di sedimenti, sabbia, particelle solide in sospensione; protezione di addolcitori domestici ed industriali, prefiltrazione in sistemi di irrigazione, protezione pompe per agricoltura; prefiltrazione in sistemi di trattamento industriali. Lisce all'esterno, permettono una perfetta pulizia della rete lavabile

Suggested for drinkable water treatment systems, filtration and removal of sediments, sand, solid suspended particles; pre-filtration stage in domestic and industrial water softeners, pre-filtration in irrigation systems, agricultural pumps protection, pre-filtration stage in industrial water treatment systems. FT cartridges have a completely flat extenal surface which facilitates their cleaning operations

- Temperatura massima 30°C
- Supporto in PP
- Rete filtrante in nylon
- Per contenitori standard
- Guarnizioni in NBR bianca alimentare
- Working Temp. MAX: 30°C
- Internal body in PP
- Washable filtering net in Nylon
- For standard filter housing
- White NBR o'rings/Gasket



Codice <i>Code</i>	Modello <i>Model</i>	Dimensioni <i>Ø L</i>	Foro/Hole <i>Ø Mm</i>	Grado filtrazione/ <i>Filtration</i>	Pezzi per conf. <i>Pcs in a box</i>
4050260	FT 5"	60 127	24	60mic	48,00
4070260	FT 7"	60 178	24	60mic	24,00
4090260	FT 9¾"	60 248	24	60mic	24,00
4200260	FT 20"	60 508	24	60mic	24,00

DIAGRAMMA DI PORTATA VS CADUTA DI PRESSIONE

