

DP SMART165MT

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA CON ACCUMULO / REVERSE OSMOSIS DEVICE WITH INTERNAL TANK
LINEA PROFESSIONALE / PROFESSIONAL LINE



La macchina è certificata CE, MOCA ed è prodotta in conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012. (rif. pag. 64)
The machine is CE, MOCA certified and is produced in compliance with DM174 06/04/2004 and DM25 of 07/02/12. (ref. Page 65).



Dettaglio centralina
Control unit detail

SUPERCOMPATTA CON TANK

SUPER COMPACT WITH TANK

Alla versatilità ed alla compattezza della DP SMART 165 M questo dispositivo monta un in più un tank interno per avere una maggiore spinta e disponibilità d'acqua all'inizio di ogni erogazione. Come per il modello M la pompa è a membrana, nuovo vessel ed il filtro è montato frontalmente.

Along with the versatility and compactness of the DP SMART 165 M, this device is fitted with an additional internal tank for a greater sprint and water availability at the beginning of each water delivery. As for the M model, it has the booster pump, new vessel and the filter is mounted on the front.

Codice / Code	0892103
Portata a 25° C Flow rate at 25° C	165 l/h
Portata a 15° C Flow rate at 15° C	120 l/h
Membrane	2 x 2312 – 330 GPD
Prefiltrazione Prefiltration	FC130 SMART – 42.000 l
Temperatura d'Ingresso Inlet temperature	Max 35° C - Min 5° C
Pressioni Pressures	Max 6 Bar - Min 1 Bar

Pompa / Pump	Booster 300 L
Alimentazione Elettrica Power supply	220 VAC – 50 Hz
Assorbimento Elettrico Electric absorption	115 W
Attacchi Connection	3/4" BSP
Tank	SI – 4 l (2l)
Peso Weight	14 Kg
Misure Measures	62 cm x 17 cm x H 40 cm