



filtru

sistemi di filtraggio e
depurazione delle acque

DPSMART165R

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA/REVERSE OSMOSIS DEVICE

L I N E A P R O F E S S I O N A L E / P R O F E S S I O N A L L I N E



La macchina è certificata CE, MOCA ed è prodotta in conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012. (rif. pag. 64)
The machine is CE, MOCA certified and is produced in compliance with DM174 06/04/2004 and DM25 of 07/02/12. (ref. Page 65).



Dettaglio centralina
Control unit detail

LA SUPER COMPATTA H24

H24 SUPER COMPACT

La versione **R** della linea Smart condivide le doti di compattezza, versatilità e facilità d'utilizzo. Filtro frontale e nuovo vessel con gestione dello scarto intelligente. Oltre a questo la macchina monta una pompa a palette raffreddata ad acqua che consente il lavoro H 24.

*The **R** version of the Smart line shares the qualities of compactness, versatility and ease of use. Front filter and new vessel with intelligent waste management. Furthermore, the machine is fitted with a water-cooled vane pump that allows 24-hour work.*

Codice / Code	0892103
Portata a 25° Flow rate at 25°	165 l/h
Portata a 15° Flow rate at 15°	120 l/h
Membrane	2 x 2312 – 330 GPD
Prefiltrazione Prefiltration	FC130 SMART – 42.000 l
Temperatura d'Ingresso Inlet temperature	Max 35° C - Min 5° C
Pressioni Pressures	Max 6 Bar - Min 1 Bar

Pompa / Pump	Rotattiva / Vane R. 300 L
Alimentazione Elettrica Power supply	220 VAC – 50 Hz
Assorbimento Elettrico Electric absorption	115 W
Attacchi Connection	3/4" BSP
Tank	NO
Peso Weight	15,1 Kg
Misure Measures	51 cm x 13,3 cm x H 40 cm