



filtru

sistemi di filtraggio e
depurazione delle acque

DPSMART165RT

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA CON ACCUMULO / REVERSE OSMOSIS DEVICE WITH INTERNAL TANK
LINEA PROFESSIONALE / PROFESSIONAL LINE



La macchina è certificata CE, MOCA ed è prodotta in conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012. (rif. pag. 64)
The machine is CE, MOCA certified and is produced in compliance with DM174 06/04/2004 and DM25 of 07/02/12. (ref. Page 65).



Dettaglio centralina
Control unit detail

SUPERCOMPATTA CON TANK H24

H24 SUPER COMPACT WITH TANK

Compatta, facile da utilizzare, ed infaticabile. La **DP SMART 165 RT** ha il filtro frontale per una facile manutenzione, il nuovo vessel con gestione dello scarto intelligente, pompa a palette raffreddata ad acqua per lavorare lunghi periodi di tempo ed un tank interno per avere una maggiore spinta e disponibilità d'acqua all'inizio di ogni erogazione.

*Compact, easy to use, and tireless. The **DP SMART 165 RT** has a front filter for an easy maintenance, the new vessel with the intelligent drain management and a water cooled vane pump to work long periods of time furthermore it has an internal tank to have greater boost and water availability at the beginning of each delivery.*

Codice / Code	0892104
Portata a 25° Flow rate at 25°	165 l/h
Portata a 15° Flow rate at 15°	120 l/h
Membrane	2 x 2312 – 330 GPD
Prefiltrazione Prefiltration	FC130 SMART – 42.000 l
Temperatura d'Ingresso Inlet temperature	Max 35° C - Min 5° C
Pressioni Pressures	Max 6 Bar - Min 1 Bar

Pompa / Pump	Rotattiva / Vane R. 300 L
Alimentazione Elettrica Power supply	220 VAC – 50 Hz
Assorbimento Elettrico Electric absorption	115 W
Attacchi Connection	3/4" BSP
Tank	SI – 4 l (2l)
Peso Weight	17,9 Kg
Misure Measures	62 cm x 17 cm x H 40 cm